

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

GJL 300.

Finition :

Faces d'appui et de fixation rectifiées.

Nota :

Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.

Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.

Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.


Veillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machines-outils conformes à la norme DIN 55201.

Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.


Autres dimensions sur demande.

Indication de dessin :

1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)



Dessins



Aperçu des articles

Référence	L	H	H1	D2	D3	D4	D5	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L9	L11	BN=largeur de la rainure	NB=nombre d'alsages de montage
01850-314040050	400	500	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	14	3
01850-314040065	400	650	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	14	4
01850-314050060	500	600	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	14	4
01850-314050075	500	750	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	14	5
01850-314063070	630	700	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	14	4
01850-314063085	630	850	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	14	5
01850-314080080	800	800	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	14	4
01850-314080100	800	1000	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	14	5
01850-314100100	1000	1000	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	14	5
01850-314100125	1000	1250	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	14	6
01850-318040050	400	500	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	18	3
01850-318040065	400	650	50	20	M16	M12	M16	18	250	320	300	200	200	150	55	100	25	18	4
01850-318050060	500	600	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	18	4
01850-318050075	500	750	50	20	M16	M12	M16	18	300	400	200	-	250	200	75	100	25	18	5
01850-318063070	630	700	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	18	4
01850-318063085	630	850	50	25	M16	M16	M16	18	350	500	400	-	315	200	100	125	25	18	5
01850-318080080	800	800	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	18	4
01850-318080100	800	1000	50	25	M16	M16	M16	18	500	640	600	400	400	300	135	150	25	18	5
01850-318100100	1000	1000	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	18	5
01850-318100125	1000	1250	55	25	M20	M20	M16	18	600	800	200	-	500	400	165	160	25	18	6

Aperçu des articles
