

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise GJL 250.

Finition :

Faces d'appui rectifiées.

Nota :

Pas $50 \pm 0,01$ mm. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Les plaques de base sont utilisées avec les équerres de montage 01245 (illustration no. 1). Le positionnement des plaques de base s'effectue au moyen de vis calibrées 07533-1... qui se logent dans les alésages. Les vis CHC ne servent qu'à la fixation. L'illustration no. 2 montre une autre possibilité d'utilisation. Les équerres évidées 01267 peuvent être équipées de 2 plaques de base.

Aperçu des articles

Plaque de base

Référence	Finition	A Alésage ajusté	A Taraudage	B	C	D	E	F	Nombre de trous de Trame	Poids kg
01127-003040	ohne Rasterbohrungen	-	-	398	298	250	200	300	-	34,78
01127-004050	ohne Rasterbohrungen	-	-	498	398	350	300	400	-	61
01127-005060	ohne Rasterbohrungen	-	-	598	498	450	400	500	-	77
01127-123040	avec de trame	12F7	M12	398	298	250	200	300	48	35
01127-124050	avec de trame	12F7	M12	498	398	350	300	400	80	57
01127-125060	avec de trame	12F7	M12	598	498	450	400	500	120	73