



VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS GLOBALES

Nouveautés juillet 2023

| Photos | Références | Produit | Matériau | Nombre références | Commentaires |
|-----------------------------------|----------------------|--|-------------|-------------------|---|
| Éléments de positionnement | | | | | |
| | 03099-10 | Doigt d'indexage verrouillable | Acier | 96 | Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-10 | Doigt d'indexage verrouillable | Inox | 96 | Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-11 | Doigt d'indexage verrouillable | Acier | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-11 | Doigt d'indexage verrouillable | Inox | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-11 inch | Doigt d'indexage verrouillable | Acier | 48 | Formes C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-11 inch | Doigt d'indexage verrouillable | Inox | 48 | Formes C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-12 | Doigt d'indexage verrouillable avec pièce hexagonale | Acier | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-12 | Doigt d'indexage verrouillable avec pièce hexagonale | Inox | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-22 | Doigt d'indexage verrouillable avec butée | Acier | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03099-22 | Doigt d'indexage verrouillable avec butée | Inox | - | Formes A / B / C / D disponibles. Utilisé lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. |
| | 03164-05 | Élément de serrage et de centrage rond | Acier, Inox | 3 | Permet le centrage et le serrage d'une pièce dans l'alésage |

www.norelem.fr

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30
















VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS GLOBALES



Nouveautés juillet 2023

| Photos | Références | Produit | Matière | Nombre références | Commentaires |
|--|-----------------|--|------------------------|-------------------|--|
| Verrous quart de tour | | | | | |
|  | 05591 | Verrou quart de tour avec bouton plastique ou Inox | Inox | 9 | Formes A et B disponibles |
|  | 05591 | Verrou quart de tour plat | Acier, Inox | 3 | Formes A et B disponibles |
|  | 05591-05 | Verrou quart de tour avec bouton plastique ou Inox | Inox | 2 | Formes A et B disponibles |
|  | 05592 | Plaque de bridage pour verrous quart de tour | Acier ou Inox | 8 | Formes A et B disponibles |
|  | 05592-10 | Verrou quart de tour avec bouton plastique ou Inox | Acier, Inox | 2 | Formes A et B disponibles |
|  | 05592-30 | Douille de fixation pour verrous quart de tour | Acier | 1 | Possibilité de montage sur plaques d'épaisseur mini 9mm. |
|  | 05596 | Déclencheur | Zinc | 16 | Utilisé lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité |
|  | 05596-01 | Câble BOWDEN | Inox, plastique, Acier | 2 | Sert à transmettre la force de traction et est utilisé comme télécommande en association avec des déclencheurs. |
|  | 05596-05 | Fermeture à déclic avec poignée escamotable | Inox | 8 | Forme A et B disponibles. Conçue pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée. |
|  | 05596-06 | Fermeture à déclic avec raccord de câble BOWDEN et poignée escamotable | Inox | 8 | Forme A et B disponibles. Conçue pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée. |
|  | 05596-10 | Fermeture à déclic avec poignée escamotable | PC / ABS | 32 | Forme A et B disponibles. Conçue pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée. |

www.norelem.fr

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30



THE BIG
GREEN
BOOK



VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS GLOBALES



Nouveautés juillet 2023

| Photos | Références | Produit | Matériau | Nombre références | Commentaires |
|------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|---|
| Verrous quart de tour | | | | | |
| | 05596-40 | Fermeture à déclic avec poignée encliquetable | PC / ABS, Inox | 3 | Forme A / B / C disponibles. Conçue pour un montage dans les portes, trappes et capots. |
| | 05596-50 | Fermeture à déclic avec bouton | PC / ABS | 4 | Conçue pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré. |
| | 05596-60 | Fermeture à déclic avec bouton, rotatif | PC / ABS | 4 | Conçue pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré. |
| Éléments de manoeuvre | | | | | |
| | 06461 | Manette indexable à collerette allongée avec filetage | Zinc injecté haute pression, Inox | 5 | Remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil. |
| | 06464 | Manette indexable à collerette allongée avec filetage | Inox | 1 | Remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil. |
| | 06611-50 | Manette indexable à collerette allongée avec filetage | Thermoplastique, Inox | 5 | Remplace par ex. les vis pour les raccords de tubes, ce qui permet de serrer et de desserrer le raccord vissé sans outil. |
| | 06913-10 | Poignée de manutention avec surfaces de préhension souples | Thermoplastique, polypropylène, laiton | 28 | Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée. |
| | 06913-10 inch | Poignée de manutention avec surfaces de préhension souples | Thermoplastique, polypropylène, laiton | 21 | Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée. |
| Éléments de liaison | | | | | |
| | 07075-01 | Raccord direct à coulisse type I | Acier | 1 | Pour l'assemblage croisé ou parallèle de deux profilés aluminium sans usinage des profilés. |
| | 07075-02 | Raccord de profilés à coulisse type I | Acier | 1 | Pour l'assemblage frontal de deux profilés aluminium sans usinage des profilés. |

www.norelem.fr

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30











THE BIG
GREEN
BOOK



VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS GLOBALES



Nouveautés juillet 2023

| Photos | Références | Produit | Matière | Nombre références | Commentaires |
|--|-----------------|--|---------------------------|-------------------|--|
| Éléments de liaison | | | | | |
|  | 07305-05 | Rondelle pour vis avec douille de serrage lourdes DIN 7349 | Acier, Inox A2 ou Inox A4 | 49 | Convient aux vis usinées avec des goupilles de serrage lourdes, car elles sont particulièrement épaisses |
| Éléments de perçage | | | | | |
|  | 08930 | Douille de guidage DIN 9845 forme C | Acier | - | Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances. |
| Éléments d'assemblage | | | | | |
|  | 10242-01 | Équerre | Acier | 2 | Un élément de fixation pour un assemblage et un raccordement stables de profilés, d'éléments à surface plane ou d'étagères légères. |
| Amortisseurs | | | | | |
|  | 26132 | Élément de plafond | Acier, caoutchouc | 8 | Élément suspendu doté d'une protection contre l'arrachement intégrée et convient pour la suspension d'éclairages, d'appareils et de tuyaux |
| Charnières | | | | | |
|  | 27868-10 | Charnière | Zinc, Inox | 17 | Peut être montée aussi bien à droite qu'à gauche |
|  | 27868-15 | Charnière ajustable | Zinc, Inox | 6 | Formes A / B / C disponibles. Peut être montée aussi bien à droite qu'à gauche. |
|  | 27868-20 | Charnière avec vis de fixation | Zinc, Inox, Acier | 14 | Peut être montée aussi bien à droite qu'à gauche |
|  | 27875-95 | Charnière ajustable | Inox | 1 | Peut être montée aussi bien à droite qu'à gauche |

www.norelem.fr

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30









THE BIG
GREEN
BOOK



VOTRE FOURNISSEUR DE
SOLUTIONS GLOBALES



Nouveautés juillet 2023

| Photos | Références | Produit | Matière | Nombre références | Commentaires |
|--|-----------------|--|--------------------------|-------------------|--|
| Connecteurs avec câble | | | | | |
|  | 80161 | Câble d'alimentation Schuko GST 18i3 | Plastique | 2 | Câble d'alimentation pour l'alimentation de blocs multiprises et de lampes LED. |
|  | 80161-05 | Câble de raccordement connecteur GST 18i3 – Douille GST 18i3 | Plastique | 2 | Câble de raccordement pour relier des blocs multiprises et des lampes LED. |
|  | 80161-10 | Raccords de liaison connecteur GST 18i3 – Douille GST 18i3 | Plastique | 1 | Raccord de liaison à 3 pôles pour le raccordement direct de blocs multiprises et de lampes LED. |
|  | 80161-49 | Caches de recouvrement pour douille GST 18i3 | Plastique | 1 | Cache de recouvrement pour l'obturation des douilles à 3 pôles non utilisées des blocs multiprises et des lampes LED. |
| Alimentations | | | | | |
|  | 82001 | Blocs multiprises dans boîtier aluminium | Aluminium / plastique PA | 5 | Les prises sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure, permettant de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface. |
| Éclairage | | | | | |
|  | 86050 | Lampes à LED | Aluminium / plastique PA | 4 | Pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable. |

www.norelem.fr

5 rue des Libellules, 10280 Fontaine les Grès
info@norelem.fr / tél : 03 25 71 89 30



THE BIG
GREEN
BOOK